



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AH 0859056

Permis de circulaci6n. Osved6cni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistonnistus. A6eia
 κικλοφοριας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
 Reģistrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat la' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
 matricula. Osved6cnie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķister6intidustis. Registreringsbesvit. Prometna dozvola.

N° A324969RM19

(A) EX701PX

(B) 12.12.2014

(C.2.1) ISOTRAS SRL

(C.2.3) VIA MONTE SOLAROLO 293
 FIUMICINO (RM)
 (07535551001)

N°

A324969RM19

(A)

EX701PX

2

(D.1) VOLVO

(D.2) 24A3C C3XA4F

(D.3) FH (460 E6/ADR)

(E) YV2RTY0A8FB714144

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7205

(I) 29.11.2019

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO -USO
DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K) OCYV209EST014ADG

E11*2007/46*0271*08

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 36720 (O.2)

(P.1) 12777,00 (P.2) 345,00 (P.3) GASOL

(P.5) VOLVO

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 1350

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2582 (V.5) 0,002500

(V.6) 0,50 (V.7)

(V.9) 136/2014B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A324969RM19

(A) EX701PX

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/960036
 COSTRUTTORE: VOLVO TRUCK CORPORATION
 LUNGHEZZA 6,113 M LARGHEZZA 2,550 M
 AVANZ.RALLA MIN: 575 MM - MAX: 575 MM
 FORZA ORIZZONTALE: 90 KN
 CARICO VERTICALE MASSIMO: 11,00 T
 ALTEZ.RALLA MIN: 152 MM - MAX: 300 MM
 PNEUMATICI:

1^ASSE: R22.5 -S-; 2^ASSE: R22.5 -D-
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.

DATA 26.01.2019 (RM0001LHT1K)
 RISP IL REG 595/2009*136/2014B
 (EURO VI)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO
 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07500
 ASSE POST.KG. 12000

SEGUE MOTORE: D13K460 EUVI
 FR.MOT: EPG&RET O VEB/VEB+ CON/S.RET
 CODIFICA PNEUMATICI:

A=385/65 B=385/55 C=315/80 D=315/70
 E=355/50 F=315/60 J=295/60 L=13R22.5
 INDICI DI CARICO MINIMI PER ASSI
 ANTER: 154/- G; POST: -/146 G.

COMBINAZIONI AMMESSE PNEUMATICI: AC/
 BD/CC/DD/LL/EF/EJ/FF.

CLASSI ADR: FL-AT-OX-EX/II-EX/III.

CAMBIO: MEC. AUTOMATIZZATO O MECCANICO
 IN ALT. POSTI TOTALI = 4.

AG. 6968

N° A324969RM19

(A) EX701PX

4

IL VEICOLO PUO' ESSERE PRODOTTO CON
 SBALZO POST. DI 825 MM; IN TAL CASO
 LUNGHEZZA MAX. INFERIORE DI 223 MM.