

COMUNITÀ
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CI 0262249

Permisso de circulación. Osvedčenie registracii. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrerimistumakstus. Ažeta
 vuzlozopćas. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība.
 Registrācijas liudzīmas. Furgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Keniakenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
 matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reklsterimifidistatus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A247645RM24

(A) BW446FS

(B) 27.06.2001

(C.2.1) ISOTRAS SRL

(C.2.3) VIA MONTE SOLAROLO 293
 FIUMICINO (RM)
 (07535551001)

N° A247645RM24

(A) BW446FS

2

(D.1) SCANIA CV R 164 LB 6X2 4 NA
480 ADR

(D.2)

(D.3)

(E) XLER6X20004453991

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 16.04.2024

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) OM81918EST08

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 15607,00 (P.2) 353,00 (P.3) GASOL

(P.5) DC16 02

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 94,00 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,8000 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 1999/96/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A247645RM24

(A) BW446FS

3

LUNGHEZZA 8,460 M LARGHEZZA 2,550 M
 ALIMENTAZIONE: GASOLIO

PORTATA 13900 KG

VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80 O 315/70 R22.5-154/146J S.D.S

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 10.04.2024 (RM000KX9AAS)

COLLAUDO ART.75 DISPOSITIVO DI SCAR-

RAMENTO TAM T25 MATR.3162 DI SOVRA-

STRUTTURE INTERCAMP. COMPATIBILI CON

SISTEMA DI BLOCCAGGIO E SCARRAMENTO.

DIMENSIONI MAX CON CARROZZERIA:

LUNG.9,02M.LARG.2,55M.VEICOLO IDONEO

TRASPORTO MERCI REGIME ADR.PER CAR-

ROZZERIE VEDERE CERTIFICATI INTEGRA-

TIVI.IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE PRIVO

DI CARROZZERIA.ALLESTIMENTO DAMI

N. 39/2001.

M.O. N. 51RM295224 DEL 15.06.2001

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE

RIGA A

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500

ASSE 2-KG. 11500 ASSE 3-KG. 07500

ALTERNATIVA PNEUMATICI:

1^E/O 3^ASSE=385/65 R22,5 (156)J SOL

RM6968

N° A247645RM24

(A) BW446FS

4

O CON2^ASSE=315/80 R22,5 (154/146)J;
 PNEUS CON MARCATURA CEE/ECE; SONO AM
 MESSI PNEUS DI UGUALE MISURA E INDI
 CI DI CARICO E/O VELOCITA'SUPERIORI;
 CON 3^ASSE STERZANTE E SOLLEVABILE;
 NON PUO'CIRCOLARE SU STRADA A VUOTO
 NE'A CARICO CON IL 3^ASSE SOLLEVATO;
 NEL RISPETTO MASSA MAX DELL'AUTOTREN
 O E DEL RAPP.DI TRAINO MAX 1,45 E'AM
 MESSA LA CIRCOLAZIONE IN TUTTE LE CO
 NDIZIONI DI CARICO INTERMEDIE (MASSA
 MOTRICE-MASSA RIMORCHIO); FRENO DI
 SOCCORSO: MECCANICO CON FRENI A TAMB
 URO, PNEUMATICO CON FRENI A DISCO;
 ABS DI CAT. I; VEICOLO BASE TIPO:
 EX/II-EX/III-FL-AT.

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON 1^INTER
 ASSE DA 3,3 A 6,3 METRI.

N. Progressivo PRA 24/F216209U

Scrittura Privata del 30-12-2015

Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1