REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

AU 0074198

Permiso de circulación. Osvèdčení o registraci, Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Αδείτα κυκλοφορίτας. Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'Immarticulation. Registracjon gapicaba. Registracion kentekenbewis. Dowod Registracyja Certificate d'Engistracyja Certificate d'Engistracyja Certificato de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterdinitiodistus. Registreringsbeviset. Prometna dovods.

Nº

R001715RM21

(A)

XA675PM

(B) 13.04.2021

(C.2.1) VFS SERVIZI FINANZIARI SPA

(C.2.3) VIA LUNELLI 27 TRENTO (TN) (01495400168)

(C.3.1) RENTALL SRL

(C.3.3) VIA LATINA 20 ROMA (RM) (06203871006)

Nº (A) R001715RM21 XA675PM (D.1) KRONE (D.2) SD03 27 E06PN1 (D.3) PROFI-LINER / PAPER-LINER / MEGA-LINER (E) WKESD000000929524 (F.1)(F.2) 39000 (F.3) (G) (I) 13.04.2021 (J) 04 (J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI (J.2) FO (FURGONE) (K) LERG003GDN (L) 4 (N.1)(N.2)(N.3)

(N.5)(N.4)(0.1)(0.2)(P.1)(P.2) (P.3)(P.5) (Q) (S.1)(S.2)(U.1) (U.2)(V.1)(V.2)(V.3)(V.5)(V.6)(V.7)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R001715RM21

(A) XA675PM

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.07.2021 DATA SCADENZA LOCAZIONE 09.04.2026 COSTRUTTORE: FAHRZEUGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH LUNGHEZZA 13,860 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 32700 KG PNEUMATICI: 385/65 R22,5 160J IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSIZIONE N.D5LYXG. IL PRESENTE RIMORCHIO

IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-ZIONE N.D5LYXG. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO'ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

ASSI 4 DI CUI 1 VIRTUALE

AG. 6757

MASSE MAX AMMESSE ASSE 1-KG. 12000; ASSE 2-KG. 09000
ASSE 3-KG. 09000; ASSE 4-KG. 09000
SOSPENSIONI DEGLI ASSI PNEUMATICHE.
DOTATO DI EBS, ESP E (OPTIONAL) DWC
IL SEMIRIMORCHIO PUO' ESSERE MUNITO
FIN DALL'ORIGINE DI SEDI DI PRESE
PER PINZE PER TRASPORTO INTERMODALE
SECONDO CUNA NC 483-05 E UIC596-50R
E/O DI 4 MANIGLIONI DI RIZZAGGIO
PER LATO CONFORMI ALLA PREN 29367-2
E AL P.TO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO

N°R001715RM21

(V.9)

(A) XA675PM

4

A.581(14).SEGUE CARROZZERIA:
DOTATO DI CENTINATURA INAMOVIBILE, T
ELONE FISSO E PORTA POSTERIORE IDONE
O AL TRASP. IN ADR CLASSE EX/II 3^ A
SSE FISSO OPP. SOLLEVABILE, 3^ ASSE
FISSO OPP. AUTOSTERZANTE, 1^ASSE FIS
SO OPP. SOLLEVABILE (SOLO CON 3^ASSE
AUTOSTERZANTE OPP. SOLLEVATO). SEGU
E PNEUMATICI: 385/65 R22,5 (160J); 3
85/55 R22,5 (160J); 455/40 R22,5 (16
0J); 445/45 R19,5 (160J); 435/50 R19
,5 (160J)



